


12 CC

Conducto Concéntrico
Concentric Piping
Conduit Concentrique

Ø80/125 - 130/200



1 Sombreros: salida vertical y salida horizontal
Caps: Vertical and horizontal exit cap
Chapeaux: sortie verticale et sortie horizontale

2 Collarín
Storm collar
Collerette

3 Cubreaguas 5°-25°, 25°-45°, 45°-60° y cubreaguas inox. horizontal
Roof flashing 5°-25°, 25°-45°, 45°-60° and horizontal SS roof flashing
Solin toit 5°-25°, 25°-45°, 45°-60° et solin inox. horizontal

4 Codos 30°, 45° y 87°
Elbows 30°, 45° and 87°
Coudes 30°, 45° et 87°

5 Soporte techo regulable, abrazadera forjado reforzada y abrazadera forjado
Adjustable roof support, reinforced ceiling bracket and ceiling bracket
Support au toit réglable, collier support plancher renforcé et collier support plancher

6 Módulo lineal 1.000 mm, 500 mm, 250 mm
Linear module 1000 mm, 500 mm, 250 mm
Élément droit 1.000 mm, 500 mm, 250 mm

7 Te 90° con tapa, te 90° admisión reducida, te 93° salida gas con tapa purga
"T" piece 90° with cap, 90° reduction "T" piece air inlet to, 93° "T" piece gas outlet with purge cap
Té 93° avec trappe, té 90° admission réduit, té 93° sortie gaz avec tampon purge

8 Sombrero salida horizontal
Horizontal outlet cap
Chapeau sortie horizontale

9 Adaptador caldera 80/125, 80/130
Boiler adapter 80/125, 80/130
Adaptateur chaudière 80/125, 80/130

CE Especificaciones de acuerdo a la legislación europea en productos de construcción CPR
Specifications according to EU product regulations of construction CPR
Spécifications Selon la réglementation européenne concernant les produits de construction CPR

Grosor Thickness Épaisseur	Ø80-250	0,4 mm
	Ø300-400	0,5 mm

interior | inside | intérieur

AISI 316L

(1.4404) 2R

exterior | outside | extérieur

AISI 304

(1.4301) 2R

EN 14989-2

T200 P1 W V2 L50040 O(20)*

T200 N1 W V2 L50040 O(20)

T450 N1 W V2 L50040 G(100)

interior y exterior | inside and outside | intérieur et extérieur

AISI 304

(1.4301) 2R

EN 14989-2

T200 P1 W Vm L20040 O(20)*

T200 N1 W Vm L20040 O(20)

T450 N1 W Vm L20040 G(100)

interior | inside | intérieur

AISI 904L

(1.4539) 2R

exterior | outside | extérieur

AISI 304

(1.4301) 2R

EN 14989-2

T200 P1 W Vm L20040 O(20)*

T200 N1 W Vm L20040 O(20)

T450 N1 W Vm L20040 G(100)


Consulte el Departamento Comercial para más información
Consult Sales Department for more information
Contactez le Service Commercial pour plus d'informations

Junta incluida.
Gasket included.
Joint inclus.





ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
L 1000 mm					
AISI 304-304	Ref.	4028278	2700144	2700555	4010086
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4025846	4012945	4014581	4016735
	€ U.	1	1	1	
L 500 mm					
AISI 304-304	Ref.	4028281	2700143	2700590	4010087
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4025845	4012944	4014593	4016738
	€ U.	1	1	1	
L 250 mm					
AISI 304-304	Ref.	4028282	2700142	2700612	4010089
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4025844	4015102	4016739	4016740
	€ U.	1	1	1	




ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
Lmin 500 mm - Lmax 900 mm					
AISI 304-304	Ref.	4028286	4023100	4023102	4023103
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4025850	9023075	9023076	9023077
	€ U.	1	1	1	
Lmin 335 mm - Lmax 565 mm					
AISI 304-304	Ref.	4028283	2700517	2700581	4010090
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4025849	4012946	4014592	4016741
	€ U.	1	1	1	

Codo | Elbow | *Coude*



30°					
ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028289	4023122	4023123	4023125
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4028305	4023088	4023089	4023090
	€ U.	1	1	1	
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques					
	H	46	46	48	51
	V	129	130	135	147




Codo | Elbow | Coude



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028290	2700139	2700556	4010092
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4027144	4012947	4014583	4016744
	€ U.	1	1	1	

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques


H	72	73	75	82
V	131	132	139	156

Codo | Elbow | *Coude*

87°		ØDi / ØDe mm			
		80-125	80-130	100-150	130-200
AISI 304-304	Ref.	4028291	2700140	2700580	4010093
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4025847	4012948	4014584	4016745
	€ U.	1	1	1	

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques


H	112	114	124	146
V	162	163	173	194

Adaptador caldera | Boiler adapter | *Adaptateur chaudière*

ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AlSi 304-304	Ref.	4028293	4023107	2700613	4015213
	€ U.	1	1	1	
AlSi 316L-304	Ref.	4028306	9023112	4014586	4016743
	€ U.	1	1	1	

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

	ØDni	82	82	102	132
ØDne	127	132	152	202	

Adaptador conector aumento | Augmentation connection adapter | *Adaptateur raccord augmentation*

		ØDi / ØDe mm	60/100	80/110	80/125
AISI 316L-304	Ref.	80/130	4023109	4023344	4012949
	€ U.			1	1
	Ref.	80/125	4023108	4023343	-
	€ U.			1	1
AISI 304-304	Ref.	80/130	4023110	-	4023116
	€ U.			1	-




Adaptador biflujo horizontal | Horizontal biflow adapter | Adaptateur de bi-flux horizontal



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 316L-304	Ref.	4040020	4040021	4040022	4040023
	€ U.	1	1	1	

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques


ØDs	60	60	60	80
 Aire Air Air  Gas Gas Gaz				

Te sin tapa | "T" Piece without cap | *Té sans tampon* **93°**

ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref. € U.	4028294 1	4023083 1	4023084 1	4023087
AISI 316L-304	Ref. € U.	4028307 1	4028446 1	4028447 1	4028448

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques


	L	288	288	321	358
H	115	115	125	149	
V	144	144	161	179	



Te admisión reducida a 60 | Admission "T" Piece reduced to 60 | *Té admision réduit à 60*



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028295	4015481	4015793	4023091
	€ U.	1	1	1	
AISI 316L-304	Ref.	4028308	4020568	4020569	4023066
	€ U.	1	1	1	



Conducto Concéntrico | Concentric Piping | Conduit Concentrique

fabricado en: | made of: | fabriquée en: | AISI 304 & AISI 316L 2R (Brillante | Bright | Brillant)


Te salida gas con tapa purga | "T" Piece gas outlet with condensate cap | Té sortie gaz avec tampon récupérateur condensats 93°



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028296	4023093	4023094	4023095
	€ U.	1	1	1	1
AISI 316L-304	Ref.	4028309	4023067	9023068	4023069
	€ U.	1	1	1	1

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

L	318	318	351	368
H	156	156	166	182
V	137	137	153	161



Módulo inspección | Inspection module | Module d'inspection



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028298	4023096	4023097	4023098
	€ U.	1	1	1	1
AISI 316L-304	Ref.	4028311	4023072	4023073	4023074
	€ U.	1	1	1	1


Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

L	288	288	321	358
---	-----	-----	-----	-----




Te giratoria | Rotary "T" Piece | Té rotatif

		80/130		100/150	
		standard	reducido a reduced to réduit à 60	standard	reducido a reduced to réduit à 60
AISI 316L-304	Te giratoria 90° H/H corta Rotary "T" piece 90° F/F short Té rotatif 90° F/F court	Ref. 4029295	-	4029296	-
		€ U. 1	-	1	-
	Te giratoria 90° M/H corta Rotary "T" piece 90° M/F short Té rotatif 90° M/F court	Ref. 4022090	4023071	4029293	9023070
		€ U. 1	1	1	1
	Te giratoria 90° M/H larga Rotary "T" piece 90° M/F long Té rotatif 90° M/F longue	Ref. 4029298	-	4029299	-
		€ U. 1	-	1	-



Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques


C	105	135
L	320	360



Tapa | Cap | Tampon




ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028300	4015485	4015795	4028304
	€ U.	1	1	1	1
AISI 316L-304	Ref.	4028312	4020663	4020664	4023082
	€ U.	1	1	1	1



Tapa purga | Condensate cap | Tampon récupérateur condensats



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028301	4018968	4023129	4023132
	€ U.	1	1	1	1
AISI 316L-304	Ref.	4028313	4020602	4020465	4020604
	€ U.	1	1	1	1



Referencia Reference Référence	Ref.	4028296	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

Incluye juntas Gaskets included Joints inclus	Juntas necesarias Required gaskets Joints nécessaires
---	---

Kit base inicial trípode | Floor base tripod kit | Kit trépied plaque de départ au sol



1 Tapa condensación trípode | Tripod condensate cap | Tampon condensats trépied

ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 316L-304	Ref.	4033305	4033306	4033307	4033309
	€ U.	1	1	1	1

2 Soporte base trípode | Base tripod support | Support au sol trépied

ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4033310	4033310	4033453	4033455
	€ U.	1	1	1	1

Prolongación base trípode 1 m
Base tripod extension 1 m
Rallonge support au sol trépied 1 m

Ref.	4033311
€ U.	1



Base inicial trípode
Base tripod
Trépied de base

Tapa de inspección | Inspection cover | Trappe d'inspection 200°C / 200 Pa




ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	5003265	5003265	5003266	5003267
	€ U.	1	1	1	1

Tapa de inspección | Inspection cover | Trappe d'inspection 450°C / 40 Pa



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	5003391	5003391	5003392	5003393
	€ U.	1	1	1	1



Tapa
Cover
Trappe


Soporte mural intermedio | Intermediate wall support | Support mural intermédiaire



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 316L-304	Ref.	4028316	4023078	4023079	4023080
	€ U.	1	1	1	1

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

A	160	165	185	233
B	240	245	265	313



Soporte
Support
Support


Sombrero salida vertical | Vertical exit cap | Chapeau sortie verticale



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028303	2700518	2700557	4010094
	€ U.	1	1	1	1
AISI 316L-304	Ref.	4028314	4012950	4014585	4016746
	€ U.	1	1	1	1

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

ØDp	250	250	250	300
ØDd	178	178	198	298




Sombrero
Cap
Chapeau

Sombrero salida horizontal | Horizontal exit cap | Chapeau sortie horizontale



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304-304	Ref.	4028302	2700145	2700582	4010095
	€ U.	1	1	1	1
AISI 316L-304	Ref.	4028315	4013748	4016747	4016748
	€ U.	1	1	1	1



Sombrero
Cap
Chapeau

Junta silicona | Silicone gasket | Joint silicone



ØDi / ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
Ref.		5003948	5003948	5003950	5003951
	€ U.	10	10	10	10



Rosetón blanco
White Rosette
Rosace blanche EPDM

125	
Ref.	2700131
€ U.	1


Junta
Gasket
Joint

Te y tapa
"T" Piece and cover
Té et tampon

Tapa
Cover
Trappe


Abrazadera mural exterior | External wall bracket | Collier support mural extérieur

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4035905	4019876	4019877	4019879
	€ U.	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques					
A		185	185	205	235




Abrazadera mural interior | Interior wall bracket | Collier support mural intérieur

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4013902	2500038	2500039	2500041
	€ U.	6	6	6	6
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques					
A		150	150	150	190




Abrazadera pared regulable | Adjustable wall bracket | Collier mural réglable

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4600702	4600707	4600703	4600704
	€ U.	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques					
A		186	186	186	226



Abrazadera de unión tornillo | Connection bracket, screwed | Collier de fixation à vis

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	5004280	5003967	5003968	5003970
	€ U.	10	10	10	10




Abrazadera de vientos | Roof brace band | Collier pour hauban

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4013907	2700121	2700190	2700295
	€ U.	3	3	3	3



Escuadra soporte mural (2 unidades) | Square wall support (2 units) | Équerre support mural (2 unités)

		Pequeña* Small* Petit*	Mediana* Medium* Moyen*	Grande Large* Grand*
AISI 304	Ref.	4019925	4019926	4019927
	€ Kit	1	1	1
Espec. técnicas Technical specif. Spécif. techniques				
L		245	360	515
H		290	430	610



* Consultar el tamaño adecuado en la página 175.
Refer to the appropriate size on page 175.
Voir la taille appropriée à la page 175.


Prolongación mural (2 unidades) | Wall extension (2 units) | Rallonge murale (2 unités)

		L	50 mm	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
AISI 304	Ref.		4019958	4019959	4019960	5004657	5004656	5004655
	€ U.		1	1	1	1	1	1

1 Para abrazadera mural exterior e interior | For exterior and interior wall bracket | Pour collier support mural extérieur et intérieur


Soporte mural universal | Universal wall support | Support mural universel

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4028317	4026049	4026050	4026052
	€ U.	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques					
A		263	263	283	333
B		343	343	363	413



Escuadra reforzada (2 unidades) | Reinforced square (2 units) | Support renforcé (2 unités)


		L	500 mm	750 mm	1000 mm
AISI 304	Ref.		5003914	5003915	5003916
	€ Kit		1	1	1
Espec. técnicas Technical specif. Spécif. techniques					
H			310	470	600



Escuadra reforzada con soporte mural
Reinforced square with wall support
Support renforcé avec support mural


Abrazadera forjado | Ceiling bracket | Collier support plancher

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4028373	4022023	4022025	4011861
	€ U.	1	1	1	1



Abrazadera forjado reforzada | Reinforced ceiling bracket | Collier support plancher renforcé

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4028374	4026828	9023220	9023221
	€ U.	1	1	1	1



Abrazadera forjado universal | Universal ceiling bracket | Collier support plancher universel

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4028318	4026043	4026044	4026046
	€ U.	1	1	1	1

Fijación forjado angular (2 unidades) | Angular forged fixation (2 units) | Fixation angulaire (2 unités)

		1000 mm
GALVANIZADA GALVANIZED GALVANISÉ	Ref.	4026057
	€ U.	1


Kit prolongación forjado | Forged extension kit | Kit extension étage

		ØDe mm	130	150	180	200
AISI 304	Ref.		4026038		4026042	
	€ U.		1		1	

Consultar las diferentes opciones de soporte en la página 175 | For support options, see page 175 | Pour les options d'assistance, voir page 175.

Kit fijación reforzado universal (2 unidades) | Universal reinforced fastening kit (2 units) | Kit fixation renforcé universel (2 unités)

		1000 mm
GALVANIZADO GALVANIZED GALVANISÉ	Ref.	4026055
	€ U.	1



Distanciador fuego ventilado | Ventilated firebreak | Plaque écart au feu ventilée

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4016782	4016783	4016784	4016786
	€ U.	1	1	1	1

Distanciador fuego | Firebreak | Plaque écart au feu

ØDi - ØDe mm		80/125	80/130	100/150	130/200
AISI 304	Ref.	4019114	4018288	4019115	4018698
	€ U.	1	1	1	1

