



DN	D int.	d1	H	h	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
					galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
100	104	180	205	70	0,8	0,6	0,56	0,43	10810557	10620557
110	114	200	205	70	0,8	0,6	0,64	0,49	11810557	11620557
120	124	230	215	70	0,8	0,6	0,74	0,57	12810557	12620557
125	129	235	215	75	0,8	0,6	0,80	0,61	21810557	21620557
130	134	240	235	75	0,8	0,6	0,87	0,67	13810557	13620557
140	144	260	235	75	0,8	0,6	0,97	0,74	14810557	14620557
150	154	310	256	80	0,8	0,6	1,12	0,85	15810557	15620557
160	164	331	273	95	0,8	0,6	1,30	0,99	16810557	16620557
175	179	345	271	105	0,8	0,6	1,42	1,08	17810557	17620557
200	204	380	281	115	1,0	0,8	2,15	1,75	20110557	20820557
225	229	430	325	145	1,0	0,8	3,23	2,63	22110557	22820557
250	254	480	355	165	1,0	0,8	3,82	3,11	25110557	25820557
275	279	530	375	190	1,0	0,8	4,42	3,59	27110557	27820557
300	304	580	420	195	1,0	0,8	5,12	4,17	30110557	30820557
315	319	609	441	205	1,0	0,8	5,52	4,51	31110557	31820557
325	329	630	425	225	1,0	0,8	6,01	4,90	32110557	32820557
350	354	680	430	200	1,0	0,8	6,71	5,48	35110557	35820557
400	404	780	485	225	1,0	0,8	8,74	7,15	40110557	40820557
450	454	930	525	250	1,0	0,8	10,85	8,89	45110557	45820557
500	504	980	570	280	1,0	0,8	13,00	10,66	50110557	50820557
550	554	1080	650	285	1,0	0,8	15,90	13,06	55110557	55820557
600	604	1180	675	290	1,0	0,8	21,90	18,64	60110557	60120557
650	654	1280	680	295	1,0	0,8	25,09	21,36	65110557	65120557
700	704	1380	685	300	1,0	0,8	28,04	24,03	70110557	70120557
750	750	1480	690	305	1,2	1,0	35,86	30,50	75111557	75121557
800	800	1580	695	310	1,2	1,0	39,77	33,82	80111557	80121557
850	850	1680	700	315	1,2	1,0	44,08	37,49	85111557	85121557
900	900	1780	705	320	1,2	1,0	53,04	41,10	90111557	90121557
950	950	1880	710	325	1,2	1,0	45,46	45,10	95111557	95121557
1000	1000	2230	715	330	1,2	1,0	57,68	49,04	99111557	99121557



**Pletina: | Flange: | Bride :**

Para diámetros  $\geq$  DN 750, fabricación con Pletina "ROS" acoplada. Pletina de conexión no incluida. Consulte la pagina 172 para obtener más información de las pletinas.

For diameters  $\geq$  DN 750, manufacture with loose "ROS" Flange. Connection flange not included. Refer to page 172 for more information about flanges.

Pour diamètres  $\geq$  DN 750, fabrication avec Bride "ROS" folle. Bride de connexion non incluse. Reportez-vous à la page 172 pour plus d'information concernant les brides