



**Collarín macho**  
Hose connection male  
*Manchon mâle*



DN	D ext.	L	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
			galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
80	78	70	0,8	0,6	0,12	0,09	08810007	08620007
100	98	70	0,8	0,6	0,15	0,12	10810007	10620007
110	108	70	0,8	0,6	0,17	0,13	11810007	11620007
120	118	70	0,8	0,6	0,18	0,14	12810007	12620007
125	123	70	0,8	0,6	0,19	0,15	21810007	21620007
130	128	70	0,8	0,6	0,20	0,15	13810007	13620007
140	138	70	0,8	0,6	0,21	0,16	14810007	14620007
150	148	70	0,8	0,6	0,23	0,17	15810007	15620007
160	158	70	0,8	0,6	0,24	0,19	16810007	16620007
175	173	70	0,8	0,6	0,27	0,20	17810007	17620007
200	198	70	1,0	0,8	0,38	0,31	20110007	20820007
225	223	70	1,0	0,8	0,43	0,35	22110007	22820007
250	248	70	1,0	0,8	0,47	0,38	25110007	25820007
275	273	70	1,0	0,8	0,52	0,42	27110007	27820007
300	298	70	1,0	0,8	0,57	0,46	30110007	30820007
315	313	70	1,0	0,8	0,59	0,48	31110007	31820007
325	323	70	1,0	0,8	0,61	0,50	32110007	32820007
350	348	70	1,0	0,8	0,66	0,54	35110007	35820007
400	398	70	1,0	0,8	0,75	0,61	40110007	40820007
450	448	70	1,0	0,8	0,85	0,69	45110007	45820007
500	498	70	1,0	0,8	0,94	0,77	50110007	50820007
550	548	70	1,0	0,8	1,04	0,84	55110007	55820007
600	598	70	1,0	0,8	1,13	0,92	60110007	60820007
650	648	70	1,0	0,8	1,22	1,00	65110007	65820007
700	698	70	1,0	0,8	1,32	1,07	70110007	70820007
750	748	70	1,0	0,8	1,41	1,15	75110007	75820007
800	798	70	1,0	0,8	1,51	1,22	80110007	80820007
850	848	70	1,0	0,8	1,60	1,30	85110007	85820007
900	898	70	1,0	0,8	1,69	1,38	90110007	90820007
950	948	70	1,0	0,8	1,79	1,45	95110007	95820007
1000	998	70	1,0	0,8	1,88	1,53	99110007	99820007

**Nota: | Note:**  
Fabricación estándar con unión longitudinal mediante soldadura por puntos.  
Standard manufacture with lengthwise spot-weld join.  
*Fabrication standard avec jonction longitudinale par soudure par points.*

**Collarín hembra**  
Hose connection female  
*Manchon femelle*



1

DN	D int.	L	e		Kg		galvanizado	inoxidable 304
			galva	inox	galva	inox	galvanized	stainless steel 304
							galvanisé	inoxydable 304
							Ref.	Ref.
80	80	70	0,8	0,6	0,12	0,10	08810008	08620008
100	100	70	0,8	0,6	0,15	0,12	10810008	10620008
110	110	70	0,8	0,6	0,17	0,13	11810008	11620008
120	120	70	0,8	0,6	0,18	0,14	12810008	12620008
125	125	70	0,8	0,6	0,19	0,15	21810008	21620008
130	130	70	0,8	0,6	0,20	0,15	13810008	13620008
140	140	70	0,8	0,6	0,21	0,16	14810008	14620008
150	150	70	0,8	0,6	0,23	0,17	15810008	15620008
160	160	70	0,8	0,6	0,24	0,18	16810008	16620008
175	175	70	0,8	0,6	0,26	0,20	17810008	17620008
200	200	70	1,0	0,8	0,38	0,31	20110008	20820008
225	225	70	1,0	0,8	0,42	0,34	22110008	22820008
250	250	70	1,0	0,8	0,47	0,38	25110008	25820008
275	275	70	1,0	0,8	0,51	0,42	27110008	27820008
300	300	70	1,0	0,8	0,56	0,45	30110008	30820008
315	315	70	1,0	0,8	0,59	0,48	31110008	31820008
325	325	70	1,0	0,8	0,60	0,49	32110008	32820008
350	350	70	1,0	0,8	0,65	0,53	35110008	35820008
400	400	70	1,0	0,8	0,74	0,60	40110008	40820008
450	450	70	1,0	0,8	0,83	0,68	45110008	45820008
500	500	70	1,0	0,8	0,92	0,75	50110008	50820008
550	550	70	1,0	0,8	1,02	0,83	55110008	55820008
600	600	70	1,0	0,8	1,11	0,90	60110008	60820008
650	650	70	1,0	0,8	1,20	0,98	65110008	65820008
700	700	70	1,0	0,8	1,29	1,05	70110008	70820008
750	750	70	1,0	0,8	1,38	1,13	75110008	75820008
800	800	70	1,0	0,8	1,47	1,20	80110008	80820008
850	850	70	1,0	0,8	1,56	1,28	85110008	85820008
900	900	70	1,0	0,8	1,66	1,35	90110008	90820008
950	950	70	1,0	0,8	1,75	1,42	95110008	95820008
1000	1000	70	1,0	0,8	1,83	1,50	99110008	99820008

**Nota: | Note:**  
Fabricación estándar con unión longitudinal mediante soldadura por puntos.  
Standard manufacture with lengthwise spot-weld join.  
*Fabrication standard avec jonction longitudinale par soudure par points.*